

Ventilationsbeslag 85 och 86

Spärranordning 84 och 184

85
86
84
184

ASSA 184 är Typgodkänd barnskyddande.

ASSA 85, för inåtgående fönster med överfalsad båge (även för utåtgående med karmdjup mindre än 32 mm).
ASSA 86, för utåtgående fönster.

Funktion och egenskaper

Bågen hålls i fasta ventilationslägen genom att stången och stångspärrens/bågfästets tänder griper i varandra. Passar såväl höger som vänster genom att stångspärr/bågfäste är vändbart.

Konstruktion

- a) Stång med stångfäste.
- b) Bågfäste och stångspärr (gäller ASSA 85).
- c) Karmfäste (gäller ASSA 86).

Material

Acetalplast i färg vit eller brun.

Montering

Monteras enligt måttsatt anvisning.

ASSA 84 och ASSA 184

För fönster och fönsterdörr, där man vill begränsa öppningsläget.

Funktion och egenskaper

Stoppas bågen i ett öppningsläge som bestäms av spärranordningens placering. Kan frigöras genom att den fjädrande låstungan på spärrbrickan trycks in, samtidigt som linan häktas av. Passar såväl höger som vänster.

Konstruktion ASSA 84

- a) Linfäste med lina och låsknopp.
- b) Spärrbricka.

Material

Lina av vit polyester. Övriga delar av acetalplast i färg vit eller svart.

Konstruktion ASSA 184

(Typgodkänd barnskyddande)

- a) Vajerfäste med vajer och låsknopp.
- b) Spärrbricka med skyddskåpa.

Material

Vajer med plastskydd. Övriga delar av acetalplast i färg vit eller svart.

Skruv

Använd nr. 6(3,5 mm) TKFX/DIN 7995.

